

КАТАЛОГОВЫЙ ЛИСТ ПРЕСС КОМПАКТОРЫ СРЕДНИЙ КЛАСС

1. Наименование: Пресс компактор для отходов стационарный
2. Наименование моделей: SL900, SL1100, SL1500, SL 2300
3. Производитель: Чехия
4. Гарантия: 12 месяцев
5. Фото:



6. Описание: Пресс компактор стационарный предназначен для установки в местах образования отходов среднего объема, например торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, выставочные центры, производственные центры, рынки и т.д. Прессующая часть устанавливается жестко, при помощи анкерных болтов, при помощи захватов крюком (ручным или автоматическим способом присоединяется контейнер, бункер для наполнения). Объем контейнера может варьироваться от 8 куб.м. до 30 куб.м.

7. Конструктивные особенности:

- Конструкция состоит из прессующей части и присоединяемого блока накопления (контейнера);
 - Компактность размеров;
 - Высокое качество исполнения – производство Чехии;
 - Два цилиндра, установленных перекрёстно;
 - Датчик заполнения на 75-100%;
- 8. Дополнительные опции:
 - Подогрев масла;
 - Датчик автоматического запуска пресса, при попадании отходов в загрузочное окно;
 - Окраска в любой цвет;
 - Направляющие для присоединения контейнера к прессу;
 - Хоппер для присоединения к зданию.
- 9. Осуществляется сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание

Способы установки и загрузки отходов в пресс компактор.

10. Технические характеристики:

Технические характеристики пресса	SL 900	SL 1100	SL 1500	SL 2300
Усилие прессования (т)	30	35	35	35
Сила прессования (кг/см ²)	3,2	3,5	5	3
Окно загрузки (ШхВ) (мм)	1450 x 980	1450 x 1380	1940 x 1340	1940 x 2220
Размер камеры прессования (ШххВ) (мм)	1450 x 980 x 1270	1450 x 1380 x 1270	1940 x 1340 x 1270	1940 x 2220 x 1270
Высота камеры загрузки (мм)	1730	1730	1730	1730
Объем камеры прессования (м ³)	1,3	1,8	2,4	4,3
Объем одного цикла (м ³)	0,9	1,1	1,5	2,3
Производительность час (м ³ /час.)	90	70	100	95
Время цикла прессования (с)	31	50	50	74
Электроприсоединение (кВт/В)	5,5 / 400	5,5 / 400	5,5 / 400	7,5 / 400
Электрозащита (А)	Защита 25А/характеристика С	Защита 25А/характеристика С	Защита 25А/характеристика С	Защита 25А/характеристика С
Масса (кг)	1782	2030	2252	2750
Габаритные размеры (ШхДхВ) (мм)	2720 x 2300 x 1850	2720 x 2700 x 1850	2540 x 2660 x 1850	2540 x 3420 x 1850
Транспортировочные размеры (ШхДхВ) (мм)	2040 x 2240 x 1850	2040 x 2640 x 1850	2530 x 2390 x 1850	2530 x 3150 x 1850



*Общество с ограниченной ответственностью «ЭКМТЕХ»
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Технопарк Лихачевский
Тел.: 8 (495) 150-85-12
info@ecomteh-msk.ru
www.ecomteh.ru*

Каждая из модель может иметь оснащение полуавтоматическим подключением при помощи крюков с гидравликой или автоматического подключения при помощи шибера на контейнере и крюками с гидравликой.

*По всем вопросам относительно настоящего каталогового листа просим обращаться к Щетинину
Александру
+7 (925) 517-03-63
shchetinin@ecomteh-msk.ru*